

Fordelingstavle

## AK 56



### AK 56

Fordelingstavle

TILPASSELIG

Dette: 73345601

Dimensioner: 315 x 750 x 155 mm

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP65, 4 Rækker, 56 tilgængelige delingsenheder, med integrerede ventilationselementer til reduktion af kondensvand, Dimensionerings driftsspænding: 400V AC, Dimensionerings isolationsspænding: 1000V AC, 1500V DC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (ammoniakresistens), Metriske knockouts i toppen til universelle kabelindføringer med kabelforskrutninger og/eller membrannipler, formonteret med elastiske DMS M20-indgange i toppen, til installationer i industrimiljøer og ubeskyttede områder udendørs

**PE/N-klemme, bestående af: PE-klemmeskinne med 6 skrueklemmer 2,5-16mm<sup>2</sup> og 21 push-in-klemmer 0,75-4mm<sup>2</sup>, 4 N-moduler (forbundet via jumper) med hver 2 skrueklemmer 2,5-16mm<sup>2</sup> og 6 push-in-klemmer 0,75-4mm<sup>2</sup> med betjeningshåndtag til værktøjsfri montering af ledninger**

**Vedlagt tilbehør:**

**Dobbeltmembrandstuds: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler**



Sikker - med høj kapslingsklasse IP65 og robust, halogenfri udførelse, der også garanterer sikker drift i krævende industrielle miljøer.

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	1000 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1500 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
udluftet:	ja
Antal N-potentiale:	2
Antal rækker:	4
Antal delingsenheder:	56
Antal delingsenheder pr. række:	14
inkl. N-klemme:	ja
inkl. PE-klemme:	ja

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	315 mm
Længde:	750 mm
Højde:	155 mm
Indv. længde:	730 mm
Indv. bredde:	295 mm
Indv. højde:	106 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C

### Materialeegenskaber

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Opbygning
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Kan monteres i række:	ja

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	90 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

### Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Kontrolmærke:	UL-EU (EN 62208)
Kontrolmærke:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolmærke:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolmærke:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

## Tilbehør

- [79032101 - KLS N 1/14-SL - Stikklemmer](#)
- [79032201 - KLS PE 1/14-SL - Stikklemmer](#)
- [73385001 - AK3 3/14 PE - Klemmeskinne](#)
- [73385101 - AK3 6/21 PE - Klemmeskinne](#)
- [73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modulsæt](#)
- [73383101 - AK3 KBL - Kabelbakke med dokumentrum](#)
- [73383401 - AK3 STD - Påmonteringsstikdåse](#)
- [70610201 - AK SGA-1 - Låsesæt](#)
- [70690201 - AK SGA-2 - Låsesæt](#)
- [73381201 - AK3 NS35-14 - Standardskinne](#)
- [73381301 - AK3 NS35-275 - Standardskinne](#)
- [73383001 - AK3 KS M50 - Kombiforskruning](#)
- [19302601 - KST M25-33 - Kombistuds](#)
- [73383201 - AK3 TW - Skillevæg](#)
- [73383301 - AK3 ABL-ES - Udvendige monteringslasker](#)
- [79901201 - AK AS - Afdækningsstrimmel](#)
- [79901301 - AK AS-v - Afdækningsstrimmel](#)

## Cable gland

