

Fordelingstavle

AK 28 Plus



AK 28 Plus

Fordelingstavle

TILPASSELIG

Dette: 73362801

Dimensioner: 315 x 600 x 155 mm

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP65, 2 Rækker, 28 tilgængelige delingsenheder, med integrerede ventilationselementer til reduktion af kondensvand, Dimensionerings driftsspænding: 400V AC, Dimensionerings isolationsspænding: 1000V AC, 1500V DC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (ammoniakresistens), Metriske knockouts i toppen til universelle kabelindføringer med kabelforskrutninger og/eller membrannipler, formonteret med elastiske DMS M20-indgange i toppen, til installationer i industrimiljøer og ubeskyttede områder udendørs

med ekstra plads til tilslutning inkl. 35 mm standardskinne, uden PE/N-klemskinne

Vedlagt tilbehør:

Dobbeltmembrandstuds: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler



Sikker - med høj kapslingsklasse IP65 og robust, halogenfri udførelse, der også garanterer sikker drift i krævende industrielle miljøer.

Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Dimensioneringsdriftsspænding AC: | 400 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 1000 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding DC: | 1500 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP65 |
| udluftet: | ja |
| Antal rækker: | 2 |
| Antal delingsenheder: | 28 |
| Antal delingsenheder pr. række: | 14 |

Farver

| | |
|-----------------|-----|
| Farve underdel: | grå |
| Farve overdel: | grå |

Mål

| | |
|---------------|--------|
| Bredde: | 315 mm |
| Længde: | 600 mm |
| Højde: | 155 mm |
| Indv. længde: | 580 mm |
| Indv. bredde: | 295 mm |
| Indv. højde: | 101 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V2 |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrikvalitet: | ja |

mekaniske egenskaber

| | |
|----------------------------|-----------|
| Fastgørelsestyp: | Opbygning |
| Slagstyrke: | IK08 |
| plomberbar: | ja |
| Dækselskruens drejemoment: | 1.2 Nm |
| Kan monteres i række: | ja |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 90 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationssted: | Beskyttet udendørs område |

Materiale

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale underdel: | Polycarbonat |
| Materiale overdel: | Polycarbonat |
| Materiale tætning: | Polyurethan |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |
| Materiale klapvindue: | Polycarbonat |

Certifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolmærke: | VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)) |
| Kontrolmærke: | UL-EU (EN 62208) |
| Kontrolmærke: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |
| Kontrolmærke: | UL-EU (EN 61439-1/-3) |
| Kontrolmærke: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7) |
| Kontrolmærke: | DLG (ammoniakresistens) |

Tilbehør

[19302601 - KST M25-33 - Kombistuds](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Låsesæt](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Låsesæt](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - Standardskinne](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - Standardskinne](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Kombiforskrunding](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kabelbakke med dokumentrum](#)

[73383201 - AK3 TW - Skillevæg](#)

[73383301 - AK3 ABL-ES - Udvendige monteringslasker](#)

[73383401 - AK3 STD - Påmonteringsstikdåse](#)

[79901201 - AK AS - Afdækningsstrimmel](#)

[79901301 - AK AS-v - Afdækningsstrimmel](#)

[73385001 - AK3 3/14 PE - Klemmeskinne](#)

[73385101 - AK3 6/21 PE - Klemmeskinne](#)

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modulsæt](#)

Cable gland

