Fordelingstavle

AK 42 Plus

AK 42 Plus

Fordelingstavle

TILPASSELIG

Dette: 73364201
Dimensioner: 315 x 750 x 155 mm

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP65, 3 Rækker, 42 tilgængelige delingsenheder, med integrerede ventilationselementer til reduktion af kondensvand, Dimensionerings driftsspænding: 400V AC, Dimensionerings isolationsspænding: 1000V AC, 1500V DC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (ammoniakresistens), Metriske knockouts i toppen til universelle kabelindføringer med kabelforskruninger og/eller membrannipler, formonteret med elastiske DMS M20-indgange i toppen, til installationer i industrimiljøer og ubeskyttede områder udendørs

med ekstra plads til tilslutning inkl. 35 mm standardskinne, uden PE/N-klemskinne

Vedlagt tilbehør:
Dobbeltmembrandstuds: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler

IP65 IR 42 IK08 400V AC

Sikker – med høj kapslingsklasse IP65 og robust, halogenfri udførelse, der også garanterer sikker drift i krævende industrielle miljøer.

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	1000 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1500 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
udluftet:	ja
Antal rækker:	3
Antal delingsenheder:	42
Antal delingsenheder pr. række:	14

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	315 mm
Længde:	750 mm
Højde:	155 mm
Indv. længde:	730 mm
Indv. bredde:	295 mm
Indv. højde:	101 mm
Vægt:	4.916 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Opbygning
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	90 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902496884
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000214
Toldtarifnummer:	85389099

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Kontrolmærke:	UL-EU (EN 62208)
Kontrolmærke:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolmærke:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolmærke:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

Tilbehør

19302601 - KST M25-33 - Kombistuds

70610201 - AK SGA-1 - Låsesæt

70690201 - AK SGA-2 - Låsesæt

73381201 - AK3 NS35-14 - Standardskinne

73381301 - AK3 NS35-275 - Standardskinne

73383001 - AK3 KS M50 - Kombiforskruning

73383101 - AK3 KBL - Kabelbakke med dokumentrum

73383201 - AK3 TW - Skillevæg

73383301 - AK3 ABL-ES - Udvendige monteringslasker

73383401 - AK3 STD - Påmonteringsstikdåse

79901201 - AK AS - Afdækningsstrimmel

79901301 - AK AS-v - Afdækningsstrimmel

73385001 - AK3 3/14 PE - Klemmeskinne

73385101 - AK3 6/21 PE - Klemmeskinne

73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modulsæt

Kabelforskruning